

アース線加工(ボンド線)

線材加工



■IV線・裸線・可とうヨリ線・平へん編線・その他、電線の端末加工いたします。

- 圧着加工 0.5mm~200mmまで
- 圧縮加工 14mm~325mmまで
- T分岐加工 T-20~T-240まで
- 端子キャップ・絶縁キャップ取り付け
- 熱収縮チューブ取り付け
- ビニルチューブ挿入
- テープ巻き処理全般
- 短納期・小ロット対応

アース棒



| 品名 | サイズ | 型番 | 入数 |
|---------|----------|------|-----|
| 連結式アース棒 | 14 × 1.5 | 14A下 | 10 |
| | 14 × 1.2 | 14B下 | 10 |
| | 10 × 1.5 | 10A下 | 20 |
| | 10 × 1.0 | 10B下 | 30 |
| 単一式アース棒 | 14 × 1.5 | 14A上 | 10 |
| | 14 × 1.2 | 14B上 | 10 |
| | 10 × 1.5 | 10A上 | 20 |
| | 10 × 1.0 | 10B上 | 30 |
| | 7 × 0.9 | 7A | 50 |
| | 7 × 0.5 | 7B | 100 |
| リード端子 | 7 × 0.3 | 7C | 200 |
| | 14mm | R-14 | 100 |
| | 10mm | R-10 | 200 |

アース板(接地銅板)

三方ハンダろう付



1.5t×900×900
オニヨリ線40sq×1m付

JIS型黄銅ろう付



1.5t×900×900
オニヨリ線40sq×1m付

- 銅板の特殊寸法品
 - 接地導線の電線種類・長さの変更
- その他特注品も承ります。
お問い合わせください。